



Esercizio Cave dal 1972

Ripristini Ambientali

Dichiarazione di Prestazione

n. 1982 – CPD – 668

(Reg. CE n. 305/2011 – Reg. del. CE n. 574/2014)

- | | |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto: | 09 sabbia frantumata grossa 2/4
Categoria 1 |
| 2. Uso previsto del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante: | aggregati per malte conformi alla
norma UNI EN 13139:2002 |
| 3. Fabbricante | Trigo srl
Via Monte Sole, sn
21010 Brezzo di Bedero (Va) – Italia |
| 4. Se opportuno ,nome e indirizzo del mandatario il
cui mandato copre i compiti cui all'Art.12,
paragrafo 2: | nessun mandatario |
| 5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della
costanza della prestazione del prodotto da
costruzione | VVCP2+ |
| 6. Norma armonizzata:
Organismo notificato: | EN 13139:2002/AC:2004
ABICert s.a.s. 1982 - CPD - 668 |

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata
Forma dei granuli	npd	EN 12139:2002/AC:2004
Granulometria	2/4	EN 12139:2002/AC:2004
Designazione granulometrica	Categoria 1	EN 12139:2002/AC:2004
Massa volumica dei granuli	2,72 Mg/m ³	EN 12139:2002/AC:2004
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Resistenza alla levigabilità	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Cloruri	<0,0001% U.M.	EN 12139:2002/AC:2004
Solfati solubili in acido	< 0,05 % U.M.	EN 12139:2002/AC:2004
Zolfo totale	<0,04% U.M.	EN 12139:2002/AC:2004
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Sostanza unica assente	EN 12139:2002/AC:2004
Stabilità di volume: ritiro per essiccamento (WS%)	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Stabilità di volume: costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Assorbimento d'acqua	0,6%WA	EN 12139:2002/AC:2004
Sostanze pericolose: radioattività rilascio di metalli pesanti rilascio di idrocarburi poliaromatici rilascio altre sostanze pericolose	Assenti per caratteristiche di origine della cava	EN 12139:2002/AC:2004
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	EN 12139:2002/AC:2004
Reazione alcali/silice	Non reattivo	EN 12139:2002/AC:2004

La prestazione del prodotto di cui ai punti sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dall'Amministratore Delegato Egidio Sazzani.

Sig. Egidio Sazzani

Brezzo di Bedero, 21 luglio 2014

TRIGO SRL